
Wellmix NKW 200-150-200-15/4-380-G-BQQE

Горизонтальный одноступенчатый консольный насос

10.11.2026




Общие сведения:	
Наименование	NKW 200-150-200-15/4
Артикул	26069838
Тип насоса	консольный
Код торцевого уплотнения	BQQE
Номинальная подача, м³/ч	298
Номинальный напор, м	13,5
Максимальный напор, м	16,3
Уровень шума, дБ	82
Масса насоса, кг*	400
Перекачиваемая среда:	
Рабочая жидкость	вода, гликоли до 50%
Диапазон температур, °C	-10… +120 C
Материалы:	
Рабочее колесо	чугун HT200
Корпус насоса	чугун QT400
Вал	нерж. сталь AISI 304
Монтаж:	
Тип соединения	фланцевое
Диаметр всас. патрубка, DN	200
Диаметр напор. патрубка, DN	150
Максимальное давление, бар	20
Макс. температура окр. среды, °C	-10…+50
Электродвигатель:	
Номинальная мощность, кВт	15
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	380/660 Δ/Y
Максимальный рабочий ток, А	29,4/17 Δ/Y
Частота вращения вала, об/мин	1450
Количество полюсов	4
Степень пыле- и влаго-защиты	IP55
Встроенные датчики и защита	нет

*ориентировочное значение

Параметры насоса рассчитаны для чистой воды
плотностью 998,2 кг/м³, температурой 20 °C, вязкостью 1 мм²/с





a	f	f1	f2	h	h1	h2	n	n1	n2	Øs	DN1	e1	Øs1	Ød1	DN2	e2	Øs2	Ød2
172	**1420**	**1100**	**1250**	**745**	**365**	**745**	**-**	**570**	**610**	**18**	**200**	**12**	**22**	**295**	**150**	**8**	**22**	**240**