


Wellmix TD 80-18/2, BQQE

Одноступенчатый центробежный насос "in-line"


10.11.2026







Общие сведения:	
Наименование	TD 80-18/2, BQQE
Артикул	12049968
Типа насоса	одноступенчатый
Код торцевого уплотнения	BQQE
Номинальная подача, м³/ч	50
Номинальный напор, м	18
Максимальный напор, м	23,1
Уровень шума, дБ	76
Масса насоса, кг	60
Перекачиваемая среда:	
Рабочая жидкость	вода, гликоли до 50%
Диапазон температур, °C	-20…+120
Плотность, кг/м³	998,2
Материалы:	
Корпус насоса	чугун HT200
Рабочее колесо	чугун HT200
Вал	нерж. сталь 20Cr13
Монтаж:	
Тип соединения	фланцевое
Диаметр фланца	80
Максимальное давление	PN 12
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40
Электродвигатель:	
Номинальная мощность, кВт	4
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	380/660 Δ/Y
Номинальный ток, А	7,8/4,5 Δ/Y
Пусковой ток, А	66,6/38,4 Δ/Y
cos φ	0,88
Номинальная скорость, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Класс пыле-, влаго-защиты	IP55
Встроенные защиты и датчики	нет



D	B1	B2	B3	B4	B5	H1	H2	H3	L1	L2
160	214	169	134	112	144	105	171	618	400	200