
Wellmix NKW 200-150-400-55/4-380-G-BQQE

Горизонтальный одноступенчатый консольный насос


10.11.2026



Общие сведения:	
Наименование	NKW 200-150-400-55/4
Артикул	26069826
Тип насоса	консольный
Код торцевого уплотнения	BQQE
Номинальная подача, м³/ч	340
Номинальный напор, м	40,5
Максимальный напор, м	48,2
Уровень шума, дБ	86
Масса насоса, кг*	871
Перекачиваемая среда:	
Рабочая жидкость	вода, гликоли до 50%
Диапазон температур, °С	-10… +120 С
Материалы:	
Рабочее колесо	чугун НТ200
Корпус насоса	чугун QT400
Вал	сталь 45
Монтаж:	
Тип соединения	фланцевое
Диаметр всас. патрубка, DN	200
Диаметр напор. патрубка, DN	150
Максимальное давление, бар	20
Макс. температура окр. среды, °С	-10…+50
Электродвигатель:	
Номинальная мощность, кВт	55
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	380/660 Δ/Y
Максимальный рабочий ток, А	103/59,5 Δ/Y
Частота вращения вала, об/мин	1450
Количество полюсов	4
Степень пыле- и влаго-защиты	IP55
Встроенные датчики и защита	биметаллический термодатчик

*ориентировочное значение

Параметры насоса рассчитаны для чистой воды
плотностью 998,2 кг/м³, температурой 20 °С, вязкостью 1 мм²/с



a	f	f1	f2	h	h1	h2	n	n1	n2	Øs	DN1	e1	Øs1	Ød1	DN2	e2	Øs2	Ød2
197	**1815**	**1250**	**1550**	**945**	**475**	**945**	**630**	**520**	**570**	**18**	**200**	**12**	**22**	**295**	**150**	**8**	**22**	**240**