


Wellmix CVF 4-12-0-HQCV


Вертикальный многоступенчатый центробежный насос

06.11.2026










Общие сведения:	
Наименование	CVF 4-12-0-HQCV
Артикул	18019933
Общее количество рабочих колёс	12
В том числе количество рабочих колёс уменьшенного диаметра	0
Код торцевого уплотнения	HQCV
Номинальный расход, м³/ч	4
Номинальный напор, м	103
Максимальный напор, м	124
Уровень шума, дБ	58
Масса, кг	32
Перекачиваемая среда:	
Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, °C	-20… +120 C
Плотность, кг/м³	998,2 (при +20° C)
Материалы:	
Головная часть насоса	чугун
Рабочее колесо	нержавеющая сталь
Блок рабочих колёс	нержавеющая сталь
Основание	нержавеющая сталь
Монтаж:	
Тип соединения	фланцевое
Размер трубного соединения	32
Макс. рабочее давление, бар	25
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40
Электродвигатель:	
Номинальная мощность, кВт	2,2
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	220/380 Δ/Y
Номинальный ток, А	8/4,6 Δ/Y
Пусковой ток, А	63,2/36,3 Δ/Y
cos ϕ	0,85
Номинальная скорость, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP55
Класс энергоэффективности	IE3

*масса насоса указана приблизительно



B1	B2	B1+B2	D1	D2
456	275	731	177	116