


# Wellmix TD 125-28/4, BQQE

Одноступенчатый центробежный насос "in-line"


10.11.2026




| Общие сведения: | |
|---|---|
| Наименование | TD 125-28/4, BQQE |
| Артикул | 12049951 |
| Типа насоса | одноступенчатый |
| Код торцевого уплотнения | BQQE |
| Номинальная подача, м³/ч | 160 |
| Номинальный напор, м | 28 |
| Максимальный напор, м | 30,8 |
| Уровень шума, дБ | 80 |
| Масса насоса, кг | 340 |
| **Перекачиваемая среда:** | |
| Рабочая жидкость | вода, гликоли до 50% |
| Диапазон температур, °C | -20…+120 |
| Плотность, кг/м³ | 998,2 |
| **Материалы:** | |
| Корпус насоса | чугун HT200 |
| Рабочее колесо | чугун HT200 |
| Вал | нерж. сталь 20Cr13 |
| **Монтаж:** | |
| Тип соединения | фланцевое |
| Диаметр фланца | 125 |
| Максимальное давление | PN 12 |
| Максимальная температура окружающей среды, °C | +40 |
| **Электродвигатель:** | |
| Номинальная мощность, кВт | 18,5 |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
| Номинальное напряжение, В | 380/660 Δ/Y |
| Номинальный ток, А | 35,3/20,3 Δ/Y |
| Пусковой ток, А | 275,3/158,5 Δ/Y |
| cos φ | 0,86 |
| Номинальная скорость, об/мин | 1450 |
| Количество полюсов | 4 |
| Класс пыле-, влаго-защиты | IP55 |
| Встроенные защиты и датчики | нет |




| D | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | H1 | H2 | H3 | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 355 | 273 | 236 | 208 | 230 | 215 | 292 | 1084 | 800 | 400 |