
Wellmix NKW 150-125-250-75/2-380-G-BQQE

Горизонтальный одноступенчатый консольный насос


10.11.2026




Общие сведения:	
Наименование	NKW 150-125-250-75/2
Артикул	26069929
Тип насоса	консольный
Код торцевого уплотнения	BQQE
Номинальная подача, м³/ч	256
Номинальный напор, м	69
Максимальный напор, м	80
Уровень шума, дБ	94
Масса насоса, кг*	855
Перекачиваемая среда:	
Рабочая жидкость	вода, гликоли до 50%
Диапазон температур, °C	-10… +120 C
Материалы:	
Рабочее колесо	чугун HT200
Корпус насоса	чугун QT400
Вал	нерж. сталь AISI 304
Монтаж:	
Тип соединения	фланцевое
Диаметр всас. патрубка, DN	150
Диаметр напор. патрубка, DN	125
Максимальное давление, бар	20
Макс. температура окр. среды, °C	-10…+50
Электродвигатель:	
Номинальная мощность, кВт	75
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	380/660 Δ/Y
Максимальный рабочий ток, А	140/80,8 Δ/Y
Частота вращения вала, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Степень пыле- и влаго-защиты	IP55
Встроенные датчики и защита	биметаллический термодатчик

Параметры насоса рассчитаны для чистой воды
плотностью 998,2 кг/м³, температурой 20 °C, вязкостью 1 мм²/с

*ориентировочное значение





a	f	f1	f2	h	h1	h2	n	n1	n2	Øs	DN1	e1	Øs1	Ød1	DN2	e2	Øs2	Ød2
145	**1700**	**1100**	**1400**	**830**	**420**	**760**	**-**	**550**	**610**	**18**	**150**	**8**	**22**	**240**	**125**	**8**	**18**	**210**