


Wellmix TD 125-48/4, BQQE

Одноступенчатый центробежный насос "in-line"


10.11.2026







Общие сведения:	
Наименование	TD 125-48/4, BQQE
Артикул	12049948
Типа насоса	одноступенчатый
Код торцевого уплотнения	BQQE
Номинальная подача, м³/ч	160
Номинальный напор, м	48
Максимальный напор, м	52,4
Уровень шума, дБ	81
Масса насоса, кг	492
Перекачиваемая среда:	
Рабочая жидкость	вода, гликоли до 50%
Диапазон температур, °C	-20…+120
Плотность, кг/м³	998,2
Материалы:	
Корпус насоса	чугун HT200
Рабочее колесо	чугун HT200
Вал	нерж. сталь 20Cr13
Монтаж:	
Тип соединения	фланцевое
Диаметр фланца	125
Максимальное давление	PN 12
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40
Электродвигатель:	
Номинальная мощность, кВт	37
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	380/660 Δ/Y
Номинальный ток, А	69,6/40,1 Δ/Y
Пусковой ток, А	515,2/296,6 Δ/Y
cos φ	0,86
Номинальная скорость, об/мин	1450
Количество полюсов	4
Класс пыле-, влаго-защиты	IP55
Встроенные защиты и датчики	нет



D	B1	B2	B3	B4	B5	H1	H2	H3	L1	L2
400	445	334	261	233	230	160	313	1147	800	400