


Wellmix CV 200-2-A (IE3)


Вертикальный многоступенчатый центробежный насос

06.11.2026










Общие сведения:	
Наименование	CV 200-2-A (IE3)
Артикул	25019733
Общее количество рабочих колёс	2
В том числе количество рабочих колёс уменьшенного диаметра	A
Код торцевого уплотнения	HQCV
Номинальный расход, м³/ч	200
Номинальный напор, м	59
Максимальный напор, м	73
Уровень шума, дБ	75
Масса*, кг	578*
Перекачиваемая среда:	
Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, °C	-20… +120 C
Плотность, кг/м³	998,2 (при +20° C)
Материалы:	
Головная часть насоса	чугун ASTM 25B
Рабочее колесо	нержавеющая сталь AISI 304
Блок рабочих колёс	нержавеющая сталь AISI 304
Основание	чугун ASTM 25B
Монтаж:	
Тип соединения	фланцевое
Размер трубного соединения	150
Макс. рабочее давление, бар	25
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40
Электродвигатель:	
Номинальная мощность, кВт	55
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	380/660 Δ/Y
Номинальный ток, А	98,5/56,7 Δ/Y
Пусковой ток, а	788/453,6 Δ/Y
cos φ	0,9
Номинальная скорость, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP55
Класс энергоэффективности	IE3

*масса насоса указана приблизительно



B1	B2	B1+B2	D1	D2
1139	772	1911	490	370