
Wellmix NKW 65-50-315-30/2-380-G-BQQE

Горизонтальный одноступенчатый консольный насос


10.11.2026




Общие сведения:	
Наименование	NKW 65-50-315-30/2
Артикул	26069987
Тип насоса	консольный
Код торцевого уплотнения	BQQE
Номинальная подача, м³/ч	56
Номинальный напор, м	87
Максимальный напор, м	94
Уровень шума, дБ	91
Масса насоса, кг*	437
Перекачиваемая среда:	
Рабочая жидкость	вода, гликоли до 50%
Диапазон температур, °C	-10… +120 C
Материалы:	
Рабочее колесо	чугун HT200
Корпус насоса	чугун QT400
Вал	нерж. сталь AISI 304
Монтаж:	
Тип соединения	фланцевое
Диаметр всас. патрубка, DN	65
Диаметр напор. патрубка, DN	50
Максимальное давление, бар	20
Макс. температура окр. среды, °C	-10…+50
Электродвигатель:	
Номинальная мощность, кВт	30
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	380/660 Δ/Y
Максимальный рабочий ток, А	56,9/32,9 Δ/Y
Частота вращения вала, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Степень пыле- и влаго-защиты	IP55
Встроенные датчики и защита	нет

Параметры насоса рассчитаны для чистой воды
плотностью 998,2 кг/м³, температурой 20 °C, вязкостью 1 мм²/с

*ориентировочное значение





a	f	f1	f2	h	h1	h2	n	n1	n2	Øs	DN1	e1	Øs1	Ød1	DN2	e2	Øs2	Ød2
130	**1435**	**1100**	**1250**	**610**	**300**	**610**	**-**	**555**	**600**	**18**	**65**	**4**	**18**	**145**	**50**	**4**	**18**	**125**